INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

Karta informacyjna produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Gęstość nominalna	50 kg/m³
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 400°C
Kod wyrobu	MW-EN 14303-T3-ST(+)400-WS1 dla gr. <60 mm
	MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 dla gr. ≥ 60 mm
	MW-EN 14303-T3-ST(+)400-AW0,95-WS1 dla gr. 50 mm
Polska Norma	EN 14303/2009
Certyfikat Zgodności CE	1390 - CPR - 0341/12/P
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400
λ [W/mK]	0,039	0,049	0,060	0,075	0,093	0,113	0,137	0,163

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m^2 w paczce [m^2]	Ilość m^2 na palecie [m^2]
2000	1200	30		96
2000	1200	50		57,6
2000	1200	100		28,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.