

	QMAR PROBOSTWO GÓRNE 13 87-732 LUBANIE TEL/FAX 054 251 33 48 e-mail: info@qmar.com.pl ; www.qmar.com.pl	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2008-11-05
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
<i>GRUNT G-K</i>		

WŁAŚCIWOŚCI

Nowoczesny grunt na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych. Wnika głęboko i wzmacnia powierzchnię lekko ją impregnując i wyrównując chłonność. Poprawia się przez to przyczepność mas szpachlowych, klejów, zapraw itp. Obniża zużycie farb do wymalowań. Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

ZASTOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni pod wszelkiego rodzaju warstwy wierzchnie takie jak farby, kleje, gładzie oraz inne warstwy powłokowe i wyrównujące stosowane jako wykończenie płyt kartonowo-gipsowych w systemach suchej zabudowy wewnątrz oraz innych pracach przy użyciu płyt G-K.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Preparat dobrze wymieszać przed użyciem.
 3. Preparat nanosić na podłoże pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem, dbając o jego równomierne rozprowadzenie bez zacieków.
 4. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
 5. Do nakładania dalszych powłok przystąpić po całkowitym wyschnięciu preparatu – w zależności od warunków po 4 - 24 h.
 6. Temperatura w czasie prowadzenia prac – od +5°C do +35°C.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: ciecz
Kolor	: biały
Zapach	: słaby charakterystyczny
Ciężar właściwy (w 25°C)	: 1,0 g/cm ³
Temperatura stosowania	: od +5°C do +35°C
Czas schnięcia	: 4-24 godz.
Czas całkowitego utwardzenia powłoki	: 24 godz.
Wydajność	: ok.10 m ² /1L

	QMAR PROBOSTWO GÓRNE 13 87-732 LUBANIE TEL/FAX 054 251 33 48 e-mail: info@qmar.com.pl; www.qmar.com.pl	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2008-11-05
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
GRUNT G-K		

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

- Butelka PE 1L, Kanister 5L

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowiązujących przepisów.

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.