



KÖSTER TPO SK Preparat gruntujący

Instrukcja techniczna RT 103 012

Data: 2017-08-23

Preparat do gruntowania podłoża przed przyklejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR)

Właściwości

Preparat gruntujący na bazie tworzyw sztucznych, zawiera rozpuszczalniki.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

Art. nr RT 815 SK
(FR)

KÖSTER Universal Reiniger

Art. nr X 910 010

Dane techniczne

Zawartość substancji aktywnej	15 %
Minimalna temperatura stosowania	0 °C
Gęstość	0,90 g / cm ³
Czas wysychania (przy 15 °C)	20 Minuten

Zastosowanie

Do gruntowania podłoża przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR). Do stosowania na następujących podłożach:

- stare podłoża bitumiczne
- beton
- materiały na bazie drewna np. płyty OSB
- inne krytyczne podłoża (po konsultacji z działem technicznym KÖSTER)

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, równe, bez luźnych i odspojonych elementów oraz substancji zmniejszających przyczepność np. olei, tłuszczu itp.

Sposób wykonania

KÖSTER TPO SK Primer nakładać na podłoże przy użyciu wałka lub pędzla, w jędej warstwie. Przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR) preparat gruntujący musi być całkowicie wyschnięty (należy sprawdzić czy preparat gruntujący jest wyschnięty).

Zużycie

ok. 200 g/m²

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu przy pomocy produktu: KÖSTER Universalreiniger.

Opakowania

RT 103 012

wiadro 12 kg

Przechowywanie

Okres składowania 12 miesięcy w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Należy przestrzegać przepisów dotyczących składowania substancji zapalnych.

Środki ostrożności

Nosić odporne na rozpuszczalniki rękawice robocze i okulary ochronne. Materiał można stosować tylko w dobrze przewietrzanych przestrzeniach.

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.